

# Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 Certificazione ambientale del generatore di calore



**Reg.-No.: K 2671 2019 C 04**

<b>Certificate holder</b>	C.T.L Costruzioni Termocamini Contrada Imperatore 87043 Bisignano (CS) Italy
<b>Product tested</b>	Stufa a pellets di legna / Wood pellet stove
<b>Type designation</b>	Marchio commerciale / Trademark: C.T.L. Modello / Model: ZARA8
<b>Codes and standards</b>	DIN EN 14785:2007-10 Corrigenda to DIN EN 14785:2006-09
<b>Specific requirements</b>	Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe Based on the declared performances, the heating appliance is in class  3 stelle / 3 stars

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. K 2671 2019 B 03 dated 2019-07-17.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.

**TÜVRheinland®**

Genau. Richtig.

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Köln, 2019-07-17

Notified Body for CPD, NB 2456

  
Dipl.-Ing. Ansgar Pomp

<b>ZARA8</b>					
<b>Prestazioni del generatore di calore</b> <i>Performances of the heating appliance</i>		<b>Classi di prestazione / Performance classes</b>			
		<b>5 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>2 stelle</b>
<b>PP<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	26	15	20	30	50
<b>COT<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	3	10	35	50	80
<b>NOx<sup>(1)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	145	100	160	200	200
<b>CO<sup>(2)</sup> mg/Nm<sup>3</sup></b>	115	250	250	364	500
<b>η<sup>(2)</sup> %</b>	92,1	88	87	85	85
<p><sup>(1)</sup> Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883 <i>Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883</i></p> <p><sup>(2)</sup> Determinato secondo la EN 14785:2006 <i>Determined according to EN 14785:2006</i></p> <p>Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O<sub>2</sub> in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco) <i>Note: all the concentration values are calculated at 13% of O<sub>2</sub> in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)</i></p>					

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe  
*Based on the declared performances, the heating appliance is in class*

**3 stelle / 3 stars**