

# Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 Certificazione ambientale del generatore di calore



**Reg.-No.: K 2847 2020 C 05**

**Certificate holder** COSTRUZIONI MECCANICHE PATERNO S.r.l.  
Via Albera, 6  
36030 Zugliano (VI)  
Italy

**Product tested** Stufa a pellets di legna / Wood pellet stove

**Type designation** Marchio commerciale / Trademark: BLACKLINE  
Tipo / Type: P03  
Modelli / Models: C7B

**Codes and standards** DIN EN 14785:2007-10 Corrigenda to DIN  
EN 14785:2006-09

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe  
Based on the declared performances, the heating appliance is in class

4 stelle / 4 stars

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in  
Report No. K 2847 2020 B 03 dated 2020-07-21.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.


**TÜVRheinland®**

Genau. Richtig.

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Köln, 2020-07-21

Notified Body for CPD, NB 2456

  
Dipl.-Ing. Ansgar Pomp

<b>Prestazioni del generatore di calore</b> <i>Performances of the heating appliance</i>		<b>Classi di prestazione / Performance classes</b>			
		<b>5 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>2 stelle</b>
<b>PP<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	17	15	<b>20</b>	30	50
<b>COT<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	7,9	<b>10</b>	35	50	80
<b>NOx<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	128,6	100	<b>160</b>	200	200
<b>CO<sup>(2)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	247,4	<b>250</b>	250	364	500
<b><math>\eta</math><sup>(2)</sup></b> %	89,24	<b>88</b>	87	85	85
<p><sup>(1)</sup> Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883 <i>Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883</i></p> <p><sup>(2)</sup> Determinato secondo la EN 14785:2006 <i>Determined according to EN 14785:2006</i></p> <p>Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O<sub>2</sub> in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco) <i>Note: all the concentration values are calculated at 13% of O<sub>2</sub> in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)</i></p>					

Sulla base delle prestazioni indicate, i generatori di calore risultano in classe  
*Based on the declared performances, the heating appliances are in class*  
**4 stelle / 4 stars**